



Không giống như nước trong cống thoát nước vệ sinh (từ bồn rửa và bồn cầu), nước trong cống thoát nước mưa sẽ chảy vào các tuyến đường thủy mà **không qua xử lý hay làm sạch** nên tuyệt đối không được chứa bất cứ chất gây ô nhiễm nào.

Khu Vực Tiếp Nhận Liệu

Thu gom và chặn nước rửa

Vệ Sinh Phụ Tùng

Rửa Xe

Quý vị có thể bảo vệ chất lượng nước bằng cách triển khai các Biện Pháp Quản Lý Tối Ưu (BMP) hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp ô tô của mình.

← Tìm hiểu thêm ở bên trong

H₂OC là ai?

H₂OC chính là QUÝ VỊ. H₂OC cũng là một chương trình hợp tác quản lý nước mưa được triển khai trên toàn bộ 34 thành phố tại Quận Orange và Cơ Quan Kiểm Soát Lũ Lụt Tại Quận Orange (OCFCD). Các bãi biển, sông lạch, vịnh, đầm lầy, và đại dương sạch đẹp, lành mạnh đóng vai trò quan trọng đối với Quận Orange. H₂OC trang bị nguồn lực cho cư dân và doanh nghiệp nhằm khuyến khích mỗi cá nhân hành động và ngăn chặn dòng chảy ô nhiễm đi vào đường thủy.

Hãy Chung Tay Cùng Chúng Tôi

Truy cập h2oc.org để tìm hiểu thêm về ô nhiễm dòng chảy, ô nhiễm nước, và quý vị có thể trở thành một giải pháp ngăn chặn ô nhiễm dòng chảy và bảo vệ các tài nguyên nước của chúng ta bằng cách nào.

Liên hệ

☎ Đường Dây Nóng Báo Cáo Ô Nhiễm 24 Giờ:
1-877-89-SPILL (1-877-897-7455)

📱 Trang Web Báo Cáo Hoạt Động 24/24:
myOCeServices.ocgov.com

Đối với các trường hợp khẩn cấp, hãy gọi số 911

* Để tìm đơn vị được cấp phép chuyên chở rác thải nguy hại, hãy truy cập: oclandfills.com

** Để xem danh sách các địa điểm tái chế tại khu vực của quý vị, hãy truy cập: calrecycle.ca.gov

Các Phương Pháp Quản Lý Tối Ưu Dành Cho Doanh Nghiệp

Ô NHIỄM NƯỚC VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

QUÝ VỊ CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN Ô NHIỄM DO DÒNG CHẢY



Doanh Nghiệp Của Quý Vị Có Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đối Với Chất Lượng Nước?

Các cửa hàng sửa chữa ô tô và trạm xăng có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm thải có khả năng trở thành chất gây ô nhiễm. Các sản phẩm thải này bao gồm dầu, khí đốt, chất chống đông, chất bôi trơn, mỡ và các chất gây hại khác. Nếu không được quản lý đúng cách, các chất gây ô nhiễm này có thể chảy vào sông lạch, vịnh và đại dương của Quận Orange thông qua hệ thống cống thoát nước mưa.

Sửa Chữa & Sơn Thân Xe

Dọn sạch chất lỏng bị tràn ngay lập tức



Tiến hành công việc trong nhà



Theo quy định của pháp luật, các cơ sở thuộc ngành ô tô phải triển khai các phương pháp quản lý tối ưu (BMP) để ngăn chặn ô nhiễm do dòng chảy.

Các Phương Pháp Quản Lý Tối Ưu Dành Cho Ngành Công Nghiệp Ô Tô

Triển khai các phương pháp quản lý tối ưu (BMP) để tuân thủ quy định và tránh các biện pháp thực thi pháp luật:



Quét mã để biết thêm thông tin về các BMP cụ thể hoặc truy cập <https://ocerws.ocpublicworks.com/service-areas/oc-environmental-resources/oc-watersheds/documents/best-management-practices-bmp-2>

✓ Chuẩn bị

- ✓ Kiểm tra thiết bị và các hệ thống rửa phụ tùng mỗi ngày xem có rò rỉ không và sửa chữa ngay lập tức.
- ✓ Xác định tất cả các hoạt động có thể gây đổ tràn hoặc thải ra chất gây ô nhiễm.
- ✓ Tiến hành đào tạo nhân viên và ghi chép lại quá trình đào tạo.
- ✓ Luôn đặt khay hứng và bộ xử lý sự cố tràn dự phòng ở khu vực làm việc.

✓ Xác định vị trí

- ✓ Xác định vị trí và bảo vệ tất cả cống thoát nước mưa tại cơ sở của quý vị cũng như gần đó.
- ✓ Mọi công việc liên quan đến xe phải được thực hiện trong nhà.
- ✓ Chỉ tiến hành sơn và chà nhám ướt ở những khu vực khép kín có trang bị máy hút bụi và máy lọc.
- ✓ Vệ sinh và xả chất lỏng khỏi các phụ tùng trong hệ thống độc lập, bồn rửa có dung môi hoặc máy rửa phụ tùng.

✓ Chặn

- ✓ Xả chất lỏng trong xe vào thùng chứa phù hợp để thải bỏ.
- ✓ Đặt khay hứng dưới gầm xe để hứng toàn bộ chất lỏng.
- ✓ Báo cáo ngay những sự cố tràn chất lỏng ra đường phố, rãnh thoát nước hoặc cống thoát nước mưa cho Đường Dây Nóng Xử Lý Ô Nhiễm theo số 1-877-897-7455 hoặc trang web myOCeServices.ocgov.com.

✓ Thu gom

- ✓ Dọn sạch chất lỏng bị tràn ngay lập tức bằng những vật thấm hút như giẻ lau và thải bỏ đúng cách. Nếu vật liệu bị tràn là chất nguy hiểm, hãy thải bỏ vật thấm hút đúng cách, tương tự như thải bỏ chất thải nguy hại.
- ✓ Cất vật liệu và chất thải, chẳng hạn như phụ tùng xe, ắc quy và dầu, cách xa mặt đất, ở chỗ có mái che và trong thùng chứa dán nhãn có lớp chống tràn thứ cấp.
- ✓ Vệ sinh khu vực làm việc bằng các phương pháp vệ sinh khô. Dùng chổi hoặc máy hút bụi công nghiệp để quét/hút sạch bụi, kim loại và mảnh vụn.

✓ Thải bỏ

- ✓ Vệ sinh giẻ đã qua sử dụng bằng dịch vụ giặt giẻ hoặc thải bỏ bằng phương thức thải bỏ rác thải nguy hại.
- ✓ Liên hệ với đơn vị được cấp phép chuyên chở rác thải nguy hại để biết thông tin về các dịch vụ kho chứa, vận chuyển và thải bỏ chất thải nguy hại.*
- ✓ Tái chế các vật liệu nếu có thể.**

Ngành Công Nghiệp Ô Tô Tạo Ra Các Chất Gây Ô Nhiễm Nào?



Xe Bị Rò Rỉ

Chất gây ô nhiễm từ xe bị rò rỉ có thể bao gồm xăng, dầu, chất chống đông và các chất khác.



Sửa Chữa & Sơn Thân Xe

Chất gây ô nhiễm thải ra trong quá trình sửa chữa xe có thể bao gồm sơn, dầu, mỡ, nước rửa, kim loại và các chất khác.



Vệ Sinh Xe và Thiết Bị

Chất gây ô nhiễm thải ra trong quá trình vệ sinh xe và các thiết bị khác có thể bao gồm bụi, đất, dầu, mỡ, sơn, đồng và các chất khác.



Khu Vực Tiếp Nhiên Liệu

Chất gây ô nhiễm ở khu vực tiếp nhiên liệu có thể bao gồm xăng, dầu, chất chống đông, nước rửa và các chất khác.